

DM-720

- 4GB intern hukommelse + ekstern microSD-åbning
- Menustruktur på 10 sprog (EN/DE/FR/ES/IT/RU/CS/DA/NL/PL/SV/TW)
- Lineær PCM (48kHz/16bit = bedre end CD-kvalitet) og MP3-format
- Integreret USB-forbindelse
- 3 kvalitetsmikrofoner til ægte, bredtspændende stereoptagelse
- 5 motivprogrammer til den mest praktiske optagelse (Lecture/Conference/Meeting/Dictation/DNS)
- Playback-funktion som transskription-tilstand til effektive notater
- Medfølgende stativklemme



Understøtter din virksomhed på en intelligent måde

Den nye DM-720 er det perfekte produkt, når du har brug for en stemmeoptager i basisklasse til erhvervsmæssig brug til at understøtte dig og din virksomhed. Elegant design i metalsølv kombineret med kvalitets-funktioner som TRESMIC System fra Olympus. Du får derfor en intelligent enhed med unik lyd-kvalitet. Den er utroligt let at bruge og håndteringen er praktisk. Optageren giver dig praktisk tilgang og stor driftssikkerhed og understøtter herved din virksomheds behov takket være en indbygget åbning til microSD-kort, et brugervenligt interface med fem forudindstillede optagescener, redigeringsfunktioner, som udvider audio-brugen og forskellige playback-funktioner. Sammen med den medfølgende klemme er den et praktisk forretningsredskab til hverdagsituationer.

Specifikationer

Lagringsmedier

Intern hukommelse	4 GB Flash-hukommelse
microSD-/microSDHC-kort	Ja

USB-funktion

USB-hastighed	Hi-Speed USB 2.0
USB-klasser	USB Audio Class USB HID USB-lagringsklasse
Direkte USB-forbindelse	Ja

Skærm

Skærmtype	Full Dot Matrix-skærm
Skærmstørrelse	26,1 x 22,6 mm / 1,36"
Baggrundsbelyst skærm	Ja

Mikrofon system

TRESMIC (3 Mic System)	Ja
------------------------	----

Optagetilstande

Optageformat	PCM (WAV) / MP3
Maksimum optagetid	985 t (MP3, 8 kbps)

Afspilningsfunktioner

Afspilningsformat	PCM (WAV) / MP3
-------------------	-----------------

Frekvensrespons

MP3	320 Kbit/sek / 20 - 21.000 Hz
	128 Kbit/sek / 20 - 17.000 Hz
	64 Kbit/sek (mono) / 20 - 13.000 Hz
PCM	8 Kbit/sek (mono) / 20 - 3.500 Hz
	48 kHz / 20 - 23.000 Hz
	44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz

Optagefunktion

Automatisk optagelse	Timeroptagelse VCVA (Variable Control Voice Actuator)
Optagescener	Foredrag Konference Møde Diktat Talegenkendelse
Avanceret optagelse	Medhør Low Cut filter Zoommikrofon Indstilling Gengiv synkron optagelse

Afspilningsfunktion

Playback kontrol	Hurtig gengivelse Langsom gengivelse Intro-gengivelse
Filvalg	Afspilning af fil Afspilning fra mappe Afspilning af alle filer
Gentagelsesfunktioner	A-B gentaget afspilning Filgentagelse Mappegentagelse Gentag alle
Automatisk afspilning	Vilkårlig afspilning
Filhåndtering	Frem- og tilbagespoling Spring frem/tilbage
Lydforbedring	Støjannullering Voice Balancer Equalizer
Avanceret afspilning	Stemmegengivelse Dvaletimer Skyggeafspilning playback
Afspilningsscener	Transskription

Dataorganisering

Antal mapper	5
Musikmappe	maks. 400
Filer pr. mappe	200
Indeksmærker	99
Slet	Slet alle filer Slet enkelte filer Slet lås Musikmapper partiell (kun PCM)
Filopdeling	Ja
Kalendersøgning	Ja
Udskiftning af fil	Ja
Flytning af fil	Ja
Kopiering af filer (mappe til mappe)	Ja

Andre funktioner

Talende vejledning	Ja
--------------------	----

Interfaceindgang

Pc-interface	USB-kabel
Mikrofonstik	3.5 ø mm mini-jack, impedans 2 kΩ
Mikrofonfølsomhed/-forstærkning	Hi / Mid / Lo / Auto Manuel

Interfaceudgang

Hovedtelefonstik	3.5 ø mm jack, impedans 8Ω
Udgangseffekt til høretelefon	≤ 150 mV
Højtaler	18 mm (mono) / Indbygget rund dynamisk højtaler
Maks. udgangseffekt	150 mW

Strømforsyning

Maks. batteri levetid	Alkalinebatteri, 52 t Opt., MP3 8kbps 35 t Afspil, (høretelefoner)
Ekstern strømforsyning	USB-tilsluttet netadapter (A-514)
Strømforsyning	Batteri: 1 x AAA
Indbygget ladefunktion	AC / USB Bemærk: Indbygget ladefunktion kun til brug med Olympus-genopladelige batterier. AC-adapter er ekstraudstyr.

Mål

Højde	105,9 mm
Bredde	39,6 mm
Dybde	14,4 mm (uden fremspring)
Vægt	72 g (med batterier)

Sprog

Menusprog	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
-----------	--

Operativsystem og krav

Windows	Styresystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Styresystem: Mac OS X 10.5 - 10.11

Ekstern mikrofon*

Enhed	ME33 (se produktets websted for flere oplysninger)
Mål	
Vægt	110 g
Størrelse (Ø)	120 mm Ø x 23 mm
Kabellængde	2 m
Frekvensrespons	
Frekvensrespons	70 - 1.000 Hz
Interfaceindgang	
Mikrofonstik	ø3,5 mm/impedans 2,2 kΩ
Mikrofon type	Electret kondensatormikrofon
Mikrofonkarakteristik	Ikke retningsbetemt
Mikrofonfølsomhed/-forstærkning	- 35 dB ved 1 kHz

Talegenkendelsessoftware fra Nuance*

Understøttet talegenkendelsessoftware fra Nuance	Dragon NaturallySpeaking V12 Recorder Edition
	Understøttede sprog: DE, EN, FR, NL, IT, ES
Systemkrav	Windows XP, Vista, Windows 7, 8 & 8.1 (32 & 64 bit) Windows Server 2008 R2 & 2012

Anbefalede anvendelsesområder

Anvendelse	Interviews Møder tale til tekst Transskription
------------	---

Hovedspecifikationer for dele i sæt

Bemærk:	*Følgende funktioner gælder for dele, der IKKE er inkluderet i standardpakken. Se afsnittet med Kits/æskens indhold for at se, hvilket sæt der findes.
---------	--