

LS-14

- Funktionsvælger & Smart Mode
- TRESMIC 3-mikrofon system
- Batterilevetid: Op til 46 timers kontinuerlig optagelse
- Udskifteligt low-cut filter (100Hz/300Hz)
- Linear PCM optagelse (96kHz/24bit)
- Akustisk modstand på 130 dB SPL
- Separat lyd & systemets kredsløb
- Pre-record buffer



Pro optagelser på den nemme måde

"Denne top lyd kvalitet er takket være den TRESMIC 3-mikrofon-system med to stereomikrofoner på 90 grader og en tredje central Kuglemikrofon. Sammen fange ubesværet fange ren og uberørt lyd ved alle lydfrekvenser fra høj til lav, og på op til en utrolig 130 dB SPL. Oven i dette, kan du også forbedre dine spor yderligere med en række avancerede funktioner, specielt udviklet til musikere til at producere de allerbedste indspilninger - herunder en kromatisk tuner for at få instrumenterne i melodi, en metronom for at holde alt i tide, high-drevne overdubbing kapaciteter og variabel afspilningshastighed kontrol. "

Specifikationer

Lagringsmedier

Internt/flytbart medie	Indbygget + udskifteligt
Ekstern hukommelse (port)	SD / SDHC kort (512 MB - 32 GB)
Intern hukommelse	4 GB

USB-funktion

USB-hastighed	Hi-Speed USB 2.0
USB-klasser	USB-lagringsklasse USB-sammensat enhed

Skærm

Baggrundsbelyst skærm	Ja
Skærmfarve	Hvid
Skærmtype	Full Dot Matrix-skærm
Skærmstørrelse	30,1 x 35,4 mm / 1,83"

Betjening af enheden

Tilstand valgdrejeknappen	Ja
---------------------------	----

Optagetilstande

Optageformat	PCM (WAV) / MP3
96 kHz / 24 bit	1 t 35 min
88.2 kHz / 24 bit	1 t 45 min
48 kHz / 16 bit	4 t 50 min
44,1 kHz/16 bit	5 t 15 min
44.1 kHz (Mono)	10 t 35 min
320 kbps	23 t 30 min
256 kbps	29 t
128 kbps	58 t 30 min
64 kbit/sek. (Mono)	117 t
Smart Rec	Ja
PCM (WAV)-format	
MP3-format	

Afspilningsfunktioner

Afspilningsformat	PCM (WAV) / MP3
-------------------	-----------------

Frekvensrespons

	256 Kbit/sek / 20 - 20.000 Hz
	128 Kbit/sek / 20 - 17.000 Hz
	64 Kbit/sek (mono) / 20 - 13.000 Hz
	88,2 kHz / 20 - 42.000 Hz
	48 kHz / 20 - 23.000 Hz
	44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz
	44,1 kHz (mono) / 20 - 21.000 Hz
PCM	96 kHz / 20 - 44.000 Hz
MP3	320 Kbit/sek / 20 - 20.000 Hz
Indbyggede mikrofoner	20 - 20.000 Hz

Optagefunktion

Indeks	Ja
Automatisk optagelse	Før-optagelse
Avanceret optagelse	Medhør Direkte optagelse Manuel justering af optageniveau Overspilning Low Cut filter

Afspilningsfunktion

Glidende gengivelse	Ja
Playback kontrol	Styring af gengivehastighed
Gentagelsesfunktioner	Gentag afspilning

Dataorganisering

Flytning af fil	Ja
Filopdeling	Ja
Kopiering af filer (mappe til mappe)	Ja
Filkopiering (indbygget hukommelse - ekstern hukommelse)	Ja
Tid/dato info	Ja
Slet	Slet alle filer Slet enkelte filer partiell (kun PCM)

Andre funktioner

Fjernbetjening	Ja (ekstraudstyr)
Kromatisk tuner	Ja
Metronome funktion	Ja
Talende vejledning	Ja

Interfaceindgang

LINJE IND input level	- 6dBv
Pc-interface	USB-kabel
Mikrofonfølsomhed/-forstærkning	Høj/mellem/lav -
Mikrofonstik	3.5 ø mm mini-jack, impedans 2 kΩ
LINE IN jackstik	3.5 ø mm jack, impedance 10 kΩ.

Interfaceudgang

Maks. udgangseffekt	300mW eller mere (8 Ω højtaler)
Udgangseffekt til høretelefon	2 mW + 2 mW
Højtaler: diameter	Indbygget dynamisk rund højtaler (ø 28 mm)
Hovedtelefonstik	3,5 mm-stik, impedans 8 Ω eller mere

Strømforsyning

Strømforsyning	Batteri: 2 x AA
Alkaline-batteriets brugstid	Optagelse: 46 t
Ekstern strømforsyning	USB-tilsluttet netadapter (A-514)

Mål

Vægt	170 g (med batterier)
HxBxD	52,5 x 138,7 x 23,5 mm

Sprog

Menusprog	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, DA, NL, CN, TW
-----------	--

Operativsystem og krav

Windows	Styresystem: Microsoft Windows XP/ Vista/7/8
Macintosh	Styresystem: Mac OS X 10.4.11 - 10.8

Mikrofon system

TRESMIC (3 Mic System)	Ja
Max. lydtryk	130 dB SPL