

DS-9500 / DS-9000

- Intelligent system med 2 mikrofoner
- Præcis skydekontakt med 4 positioner
- 2,4" fuld farveskærm (260.000 farver)
- 256 bit-filkryptering med DSS Pro-audiocodec
- Diktatoverførsel og enhedskonfigurering via wifi*
- Fleksibel mærkning af diktat (med DSS Pro)
- Hus modstandsdygtig over for slag fra en højde på op til 1,5 m
- Inklusiv ODMS R7- software



Mobildiktering alle steder og på alle tidspunkter med wi-fi*

Du beslutter, hvornår, hvor og hvordan du dikterer. To mikrofoner sikrer perfekt talekvalitet i alle situationer. Brug indbygget wi-fi* til at dele din diktat med det samme med din sekretær eller talegenkendelsessoftware. Du skal blot slutte din DS-9500 til din smartphones hotspot eller den trådløse router på kontoret og sende din diktat, så snart du er færdig med den. Med de indbyggede mikrofoner kan du optage konferencer eller interviews i højkvalitetsstereo. Den anden mikrofon kan desuden bruges til at undertrykke baggrundsstøj, så hovedmikrofonen kan fokusere med høj retningsbestemthed på talerens stemme. På denne måde kan du lave diktater til talegenkendelse på alle tidspunkter og steder – både i stille og støjende omgivelser.

* WiFi kun med DS-9500

Specifikationer

USB-funktion

| | |
|-----------------|---|
| USB-hastighed | Hi-Speed USB 2.0 |
| USB-klasser | USB Audio-klasse (fuld-dupleks) Lagringsklasse (høj hastighed) |
| USB tilslutning | Type B (micro USB) |

Skærm

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Skærmtype | TFT-skærm i fuld farve |
| Opløsning | 240 x 320 pixel |
| Skærmstørrelse | 36,72 x 48,96 mm / 2,4" |
| Baggrundsbelyst skærm | LED (Hvid) |

Betjening af enheden

| | |
|--------------------|-------------|
| Hovedafbryder | Skyde |
| Tryk på knapperne | 10 |
| Programmerbar knap | F1 - F3 |
| Tænd/sluk-knap | Tilgængelig |
| New knap | Tilgængelig |

Mikrofon system

| | |
|-----------------------|---------------|
| Omnidirektional | 2 x |
| Pop-filter | 3 lag |
| Diameter | 8 mm |
| Indbyggede mikrofoner | 50 - 15000 Hz |

Optagetilstande

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Optageformat | DSS Pro + DSS, Lineær PCM, MP3 |
|--------------|--------------------------------|

Samplingfrekvens

| | |
|---------|---------------------------------|
| DSS Pro | 16 kHz (QP) |
| | 12 kHz (SP) |
| DSS | 12 kHz |
| PCM | 22.05kHz (Stereo/mono) |
| MP3 | 44,1 kHz (Stereo)/ 128 Kbit/sek |
| | 44,1 kHz (Mono)/ 64 Kbit/sek |

Frekvensrespons

| | |
|---------|--------------------------------------|
| DSS Pro | 200 - 7000 Hz (QP) |
| | 200 - 5000 Hz (SP) |
| DSS | 200 - 5000 Hz |
| PCM | (Stereo/Mono) / 50 - 8000 Hz |
| MP3 | 128 Kbit/sek (Stereo)/ 50 - 15000 Hz |
| | 64 Kbit/sek (Mono)/ 50 - 13000 Hz |

Optagefunktion

| | |
|--------------------------------------|---|
| Intelligent system med to mikrofoner | Tilgængelig |
| Indbyggede mikrofoner | 2 x Ikke retningsbetemt |
| Optagelsesmonitor | Tilgængelig (variable) |
| Mikrofontilstande | Diktat 1 (til stille omgivelser) |
| | Diktat 2 (høj retningsbestemthed til støjende omgivelser) |
| | Konference (Stereo + Intelligent Auto Mode) |
| Mikrofonfølsomhed | Høj/mellem/lav |
| VCVA | Tilgængelig (justerbar) |

Diktatfunktioner

| | |
|------------------------|---|
| rediger | Overskriv |
| | Læg til optagelse |
| | Indsæt* |
| | Delvis sletning* |
| | Redigering kun for DSS / DSS PRO / WAV |
| | * må kun Indsættes i WAV med DS-9000 & DS-2600; Delvis Sletning kun med DSS / DSS Pro |
| Stemme kommando | Tilgængelig (kun DSS/DS2) |
| Indeks | Op til 32 pr. fil |
| Håndfri optagelse | Tilgængelig * |
| Håndfri transskription | Tilgængelig * |
| | * Med CR21/CR15 og RS31H/RS28H |

Afspilningsfunktion

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Afspilningshastighed | Langsom (x0,5)/normal/hurtig (x1,5) |
| Filhåndtering | Spring frem/tilbage |
| | Frem- og tilbagespoling |
| | Spring over afspilning |

Dataorganisering

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Mapper | 7 |
| Filer pr. mappe | 200 |
| Redigerbare mappenavne | Tilgængelig |
| Synkronisering af ur med pc | Tilgængelig |

Arbejdsgang

| | |
|------------------------|----------------|
| Forfatter-ID'er | 10 |
| Arbejdstyper | Tilgængelig 20 |
| Indstillingsmuligheder | 10 |
| Prioritet | Tilgængelig |
| Afventer | Tilgængelig |

Lagringsmedier

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Intern hukommelse | 2 GB (NAND Flash) |
| Ekstern SD-kortåbning | Tilgængelig (4-32 GB) |

Kompatibel software

| | |
|---------------------|---|
| ODMS | Version 7 (eller højere) |
| DSS Player til MAC | Version 7.6 (eller højere) |
| | Bemærk: Wi-fi-funktionalitet er ikke understøttet. |
| Tredjepartssoftware | Kontroller understøttede lydformater af tredjepartssoftware |

Interfaceindgang

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Pc-interface | USB kabel og docking station |
| Mikrofonstik | 3.5 ø mm jack, impedans: 2 kΩ. |

Interfaceudgang

| | |
|-------------------------------|---|
| Maks. udgangseffekt | 320 mW |
| Udgangseffekt til høretelefon | ≤ 150 mV (Overholder EN 50332-2) |
| Højttalerstørrelse | 11 x 15 mm |
| Højttalerdesign | Lukket hus |
| Højtalertype | Dynamisk |
| Hovedtelefonstik | 3.5 ø mm mini-jack, impedans: 8Ω eller mere |

Tilslutninger

| | |
|-------------------------|--|
| Stik til dockingstation | Tilgængelig (CR21 / CR15) |
| Mikrofonstik | 3,5 mm (2 kΩ) |
| Hovedtelefonstik | 3,5 mm (8 Ω eller mere) |
| WLAN / LAN | * |
| WLAN-standarder | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
| Tryghed | WEP, WPA/WPA2 Personal/Enterprise |
| SAR | 1,16 W/kg |
| | SAR kvantificerer det maksimale eksponeringsniveau af elektromagnetiske bølger, som brugeren udsættes for, når enheden bruges tæt ved hovedet. |
| | SAR må ikke overstige 2 W/kg i henhold til bestemmelserne i Frankrig. |
| LAN | Tilgængelig ** |
| | * Kun DS-9500 |
| | ** Kun DS-9500 med CR21 |
| Sende diktater | Til delt netværksmappe |
| | Via e-mail |

Strømforsyning

| | |
|-------------------------------|--|
| Strømforsyning | Batteri: LI-92B Genopladeligt Li-ion-batteri |
| Batterikapacitet | 1350 mA |
| Kan udskiftes | Tilgængelig |
| Opladningstid | Ca. 2 t (Olympus AC-adapter) |
| | 4 t (via USB) |
| Maks. batteri levetid | Optagelse: ca. DS-9500 / DS-9000 |
| DSS | QP 9 t / 48 t |
| | SP 9,5 t / 52 t |
| PCM | Stereo 10,5 t / 54 t |
| | Mono 10,5 t / 56 t |
| MP3 | Stereo 10 t / 52 t |
| | Mono 10 t / 55 t |
| Strømbesparende | Tilgængelig |
| Bevægelsessensor | Tilgængelig |
| Ekstern strømforsyning | |
| Ekstern netadapter | A517, F-5AC |
| Standardspænding | 3,6 V |

Mål

| | |
|--------|-----------------------|
| Højde | 120,8 mm |
| Bredde | 49,8 mm |
| Dybde | 18,6 mm |
| Vægt | 116,5 g (med batteri) |

Ydre

| | |
|---|--|
| Kabinetfarve | Sort |
| Stødsikkert | 1,5 m (med Olympus' standard testmetode) |
| Kabinetmateriale | Plastik |
| LED | Flere farver |
| Modstandsdygtig over for desinfektion med alkoholservietter | Ethanol (76,9 -81,4 v/v%) |
| | Isopropanol (70 v/v%) |

Driftsmiljø

| | |
|------------|---|
| Temperatur | 0 - 42°C (betjening) / 5 - 35°C (oplader) |
|------------|---|

Sprog

| | |
|-----------|--|
| Menusprog | CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU |
|-----------|--|

Hardware sikkerhed

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Låsefunktion med PIN kode | Tilgængelig |
| Lås enkelte filer | Tilgængelig |
| 256 Bit AES-filkryptering | Tilgængelig (kun DSS Pro) |
| DLP – forebyggelse af datatab | Tilgængelig |

Operativsystem og krav

| | |
|-----------|------------------------|
| Windows | Windows 7/8.1/10 |
| Macintosh | Mac OS X 10.10 - 10.13 |

Tilgængeligt tilbehør

| | |
|-----------------------------|------------|
| Holder | CR21, CR15 |
| Microphone | ME15 |
| Fod-/håndcontroller | RS31H |
| Telefonpickup | TP8 |
| Genopladeligt Li-ionbatteri | LI-92B |
| Netadapter | A517 |

Anbefalede anvendelsesområder

| | |
|------------|---|
| Anvendelse | Diktat Interviews Møder tale til tekst |
|------------|---|