

FC-WR Flash-styring

- Aktiveret til trådløs funktion
- Hurtig konfiguration via uafhængige knapper
- Muliggør alsidig trådløs flashfotografering
- Kompakt og let design
- Forbind ubegrænset antal flashenheder i op til 3 grupper
- Trådløs styreenhed til at styre flere flashenheder væk fra kameraet
- Støv-, stænk- & frysesikre



Styreenhed til at styre flashenheder

FC-WR kan styre flere flashenheder væk fra kameraet og muliggør derved alsidig trådløs flashfotografering. Ligesom det er tilfældet med FL-700WR-flash, muliggør en støv- og stænk- samt frostsikker (-10 °C) konstruktion brug i forskellige omgivelser. Styreenheden kan forbindes til tre grupper og et ubegrænset antal flashenheder. FC-WR har uafhængige knapper til gruppe A, B og C, så det er muligt hurtigt at konfigurere indstillinger for hver gruppe samt tilpasse optagetilstanden og flashintensiteten, mens du kigger på skærmen. Grupper og kanaler kan nemt indstilles og markeres med drejeskiverne på FC-WR.

Specifikationer

Belysning

Lysintensitet	1/1 - 1/128 / 1/3, 1/2 EV trin
Flashkompensation	+/- 5 EV / 1/3, 1/2 EV trin

Trådløs flashbetjening

Tilstande	TTL Manuel FP TTL Manuel FP Fra
Maksimalt interval	30 m / 98,4" *
Frekvensbånd	2,4 GHz
Antal kanaler	15 kanaler (i styretilstand, med funktionen til automatisk kanalindstilling)
	3 grupper (Maks. antal enheder: ubegrænset)
	* Mål indhentet fra interne tests hos Olympus ved brug af nye eller fuldt opladte batterier. Faktiske tal kan variere afhængigt af betingelserne for optagelse.

Strømforsyning

Strømforsyning	2 AAA batterier
Batteri	(Alkaline eller Ni-MH)
Batterilevetid	6,4 t (ved brug af alkalinebatterier)

Mål

Bredde	59,5 mm
Højde	51,0 mm
Dybde	67,4 mm
Vægt	73 g (uden batterier)

Driftsmiljø

Fugtighed	30 - 90% Brugsfugtighed / 10 - 90% opbevaringsfugtighed
Temperatur	-10 - 40°C Brugstemperatur / -20 - 60°C opbevaringstemperatur
Tough-funktioner	Støv-, stænk- & frysesikker