

M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS

- Støv-, stønk- & frysesikre
- Høj billedkvalitet
- Supertelezoom i kompakt form



Gør mere med telefoto i høj opløsning

Stor supertelefotoydeevne i en kompakt, let zoomoptik – med M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS (200-800mm*) kan du udforske både intens telefoto- og telemakrofotografering. Tilføj MC-14- eller MC-20-telekonverteren, der findes som tilbehør, og gå til fantastiske maks.800 mm (1600 mm*)! Den indbyggede billedstabilisering hjælper til at sikre, at dine billeder bliver skarpe, selv ved høj zoom. Støv- og stønksikker egenskab i den professionelle klasse giver dig yderligere fleksibilitet til at fotografere, hvor du vil, mens du med den hurtige og nøjagtige autofokus kan fange, hvad du vil uden at tænke over det.

Alle M.Zuiko-objektiver er kompatible med hele serien af Olympus PEN- og OM-D-kameraer samt andre MFT-kameraer.

*svarende til 35 mm

Specifikationer

Brændvidde

Brændvidde (med et 35mm kamera)	200 - 800 mm
Brændvidde	100 - 400 mm

Opbygning

Synsvinkel	12 - 3,1°
Nærmeste optageafstand	1,3 m
ED linseelementer	4
HR elementer	2
Super HR elementer	2
Fokuseringsmetode	High-speed Imager AF (MSC)
Opbygning	21 elementer / 15 grupper
Største forstørrelse (svarende til med 35mm)	0,09x (vidvinkel) / 0,29x (tele) / 0,17 x (vidvinkel) / 0,57 x (tele)
Mindste motivstørrelse	202,4 x 152,1 mm (vidvinkel) / 60,3 x 45,3 mm (tele)

Blænde

Lysstyrke	F5.0 (vidvinkel) / F6.3 (tele)
Mindste blændeåbning	F22
Antal blændelameller	9 Rund blændeåbning til naturlig sløring af baggrunden

Billedstabilisator

Effektiv kompenseringinterval	Op til 3 EV-trin (Ikke kompatibel med Sync IS)
-------------------------------	--

Konverterkombinationer

Effekt på optisk ydeevne	-
MC-14	
Største forstørrelse	0,12 x (vidvinkel) / 0,40 x (tele) / 0,24 x / 0,81 x (svarende til med 35mm)
Mindste motivstørrelse	143,5 x 107,9 mm (vidvinkel) / 42,8 x 32,1 mm (tele)
Effektiv kompenseringinterval	Op til 2 EV trin* (Optik IS)
	* I henhold til CIPA-standarder. Med drejning og duvning anvendt og brændvidde angivet til 560 mm.

MC-20	
Største forstørrelse	0,17 x (vidvinkel) / 0,57 x (tele) / 0,34 x / 1,15 x (svarende til med 35mm)
Mindste motivstørrelse	101,2 x 76,0 mm (vidvinkel) / 30,1 x 22,6 mm (tele)
Effektiv kompenseringinterval	Op til 1,5 EV-trin* (Optik IS)
	* I henhold til CIPA-standarder. Med drejning og duvning anvendt og brændvidde angivet til 800 mm.

PRO-funktioner

Støv-, stænk- & frysesikre	Tilgængelig
----------------------------	-------------

Mål

Diameter	86,4 mm (største mål)
Længde	205,7 mm
Vægt	1,120 g
Filterdiameter	72 mm

Kompatibilitet

Kompatibel med telekonverter MC-14	Ja
Kompatibel med telekonverter MC-20	Ja
Bruger 5-akset Sync IS	Nej